

VİBRO NC ASİDİK PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; porselen ve paslanmaz çelik bilya gibi medyalarla beraber paslanmaz çelik , alüminyum, zamak, pirinç, bakır vb. Demir dışı malzemelerden mamul parçalarda yağ alma ve parlatma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - % 5'dir. Bulanık renkli ve bir sıvı olup % 1 lik çözeltide PH=8 dir. Yüzey aktif maddeler ve korozyon inhibitörleri içermektedir. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür.



TİP / TYPE	VIBRO-NC
KULLANIM ALANI USING AREA	Yağ alma ve parlatma sıvısıdır. It is the degreasing and polishing compound.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	2,51
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	«
ÇİNKÖ ZINC	«
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	«
ZAMAK	
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	«
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	
PARLATMA POLISHING	«
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	
ANTİK ANTIQUE	

« iyi - good

«« çok iyi - very good