

VİBRO 26 YAĞ ALMA VE PAS ALMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; seramik, plastik, üreik, porselen ve çelik bilye gibi taşlarla beraber; demir, çelik, paslanmaz, alüminyum, zamak, pırınc, bakır vb. malzemelerden mamul parçalarda; yağ alma, pas alma ve oksit açma amacıyla kullanılır.

Tavsiye edilen su ile karışım oranı % 1 - % 5'dir. Anyonik yüzey aktif ve asit içeren, renksiz ve berrak bir sıvı olup PH=1,68 Spesifik yoğunluğu = 1.306 g/cm³'dir. Suda çözülebilin çevre dostu bir üründür. Hafif köpüklenme özelliği vardır.



KULLANIM ALANI USING AREA	Asidik yağ ve pas alma sıvısı. It is the degreasing and rust removing acidic compound.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	1,68
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	““
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	““
ALÜMİNYUM ALUMINUM	
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINUM	
ÇINKO ZINC	“
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	““
ZAMAK	
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIusing	
YAĞ ALMA DEGREASING	““
PAS ALMA RUST REMOVAL	““
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	““
PARLATMA POLISHING	““
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	
ANTİK ANTIQUE	“

iyi - good

çok iyi - very good