

VİBRO A OKSİT AÇMA VE PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; şeffaf plastik ve porselen parlatma taşlarıyla beraber; demir, çelik, paslanmaz, alüminyum, zamak, pirinç, bakır vb. malzemeden mamul parçalarda parlatma ve oksit açma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - % 5'dir. Yeşil renkli ve berrak bir sıvı olup, PH=8,6 , Spesifik yoğun luğu =0.99 g/cm3 'dür. Non iyonik yüzey aktif maddeler ve korozyon inhibitörleri içermektedir. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür. Köpüklenme özelliği yoktur, aynı zamanda köpük kesicidir.



TİP / TYPE	VİBRO-A
KULLANIM ALANI USING AREA	Oksit açma ve antik işlem parlatma sıvısı. It is the oxide re- moving and antique finishing compound.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	8,6
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	☞
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	☞☞
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	☞☞
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	
ÇİNKO ZINC	
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	
ZAMAK	☞☞
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	
PARLATMA POLISHING	☞
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	☞
ANTİK ANTIQUE	☞☞

☞ iyi - good

☞☞ çok iyi - very good