

VİBRO ZC PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; seramik, plastik, üreik, porselen ve çelik bilye gibi taşlarla beraber; zamak malzemeden mamul parçalarda; yağ alma, çapak alma ve parlatma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı % 1 - % 5'dir. Hafif bulanık görünümde ve sarımtırak renkte bir sıvı olup, PH=7.45, spesifik yoğunluğu = 1.0160 g/cc'dir.



TİP / TYPE	VIBRO-ZC
KULLANIM ALANI USING AREA	Zamak yağ alma ve parlatma sıvısı. It is the degreasing and polishing compound for zamak.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	7,45
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	
ÇİNKO ZINC	
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	
ZAMAK	«
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	«
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	
PARLATMA POLISHING	«
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	
ANTİK ANTIQUE	

« iyi - good

«« çok iyi - very good