

VİBRO CLEANOX ST PASLANMAZ TEMİZLEME SIVISI

Vibrasyon ve santrifüj makinelerde işlem yapmadan önce, paslanmaz, pirinç ve bakır malzemeden mamul parçalarda statik ortamda daldırma yöntemi ile yağ alma, kaynak ve kaynaktan dolayı oluşan boraks kalıntılarının temizlenmesi amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1-%20 dir. Berrak görünümde ve renksiz bir sıvı olup, PH=1.18, spesifik yoğunluğu=1.158 g/cc'dir.



TİP / TYPE	CLEANOX-ST
KULLANIM ALANI USING AREA	Paslanmaz kaynak ve tufal temizleme sıvısı It is the cleaning compound for stainless, weld and scale.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	1,18
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	
ÇİNKÜ ZINC	
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	«
ZAMAK	
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	«
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	«
PARLATMA POLISHING	
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	
ANTİK ANTIQUE	

« iyi - good

«« çok iyi - very good