

VİBRO CS SÜPER ÇAPAK ALMA VE PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; seramik, plastik, üreik, porselen ve çelik bilye gibi taşlarla beraber; demir, çelik, paslanmaz, alüminyum, zamak, pirinç, bakır vb. malzemelerden mamul parçalarda çapak alma, yağ alma ve oksit açma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - %5'dir. Koyu sarı renkli ve berrak bir sıvı olup PH=8,50 - 9,50 spesifik yoğunluğu = 1000-1040 gr./cm³ tür. Organik asit tuzları, non iyonik ve korozyon inhibitörleri içermektedir. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür.



TİP / TYPE	VIBRO-CS
KULLANIM ALANI USING AREA	Yağ alma ve korozyon koruma özelliği güçlü çapak alma sıvısı. It is the deburring compound with high properties of degreasing and protection against corrosion.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	8,5
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	«
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	«
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	
ÇİNKO ZINC	«
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	«
ZAMAK	«
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	«
KÖŞE KIRMA RADIUSING	«
YAĞ ALMA DEGREASING	«
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	
PARLATMA POLISHING	«
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	«
ANTİK ANTIQUÉ	

« iyi - good

«« çok iyi - very good